

金属面にも貼れる。 さらに薄く、さらに自由に。





UHF帯 金属対応薄型 RFIDラベル

厚さ350 μ mの超薄型設計で、
金属設備・資材・工具管理を、
もっとスマートに。

				
超薄型 350 μ m 従来品比 約27%薄型化	コンパクト設計 90×27mm 対象物を選ばない 高い貼付性	フレキシブル 湾曲面にも貼付可能 パイプ・円筒・曲面設備 にも対応	金属対応 鉄・ステンレス・アルミへ 直接貼付可能	安定読取 最大2m読取 近距離運用に最適



こんなお悩みありませんか？

			
× 金属に貼れる RFIDタグがない	× タグが厚くて 邪魔になる	× 曲面へ 貼り付けできない	× 棚卸や資産管理に 時間がかかる

dCube Label が解決！

- ✓ 金属面へ直接貼付可能
- ✓ 350 μ mの超薄型設計
- ✓ 曲面にも貼付可能
- ✓ RFIDとラベル運用を一体化
- ✓ 管理業務の効率化に貢献

従来品・一般的な金属対応RFIDタグとの比較

項目	dCube Label 改良版 (NEW)	dCube Label 従来版	一般的な金属対応RFIDタグ
厚さ	350 μ m	480 μ m	1.5～3.0mm 程度
サイズ	90mm×27mm	(参考) 100mm×60mm	タグにより異なる
貼付性	より小型化し 対象物を選ばない	ラベルタイプで薄く 貼り付けやすい	厚みがあり、狭小部に 貼りにくい
湾曲面への貼付性	フレキシブルで 湾曲面にも貼付可能	フレキシブルで 湾曲面にも貼付可能	硬くて曲面に 貼りにくい
読み取り距離	最大 2m	最大 4m	2～4m 程度
金属面での性能	安定した読み取り性能	安定した読み取り性能	環境により読み取りが 不安定

導入メリット

-  棚卸時間の削減
-  工具・設備の所在管理
-  誤出荷防止
-  トレーサビリティ向上
-  資産管理の効率化

活用シーン



製品仕様

周波数帯	UHF帯 (920～928MHz)	厚さ	350 μ m
ICチップ	UCODE 9	基材	ユポ [®]
メモリ	EPC 96bit	使用温度域	5℃～35℃
サイズ	90mm×27mm	対応金属面	鉄・ステンレス・アルミ

サンプル評価対応可能！

- ✓ 実機読取テスト
- ✓ 貼付評価
- ✓ 現場検証



お気軽にお問い合わせください